



Huile Dure 2 en 1

En phase aqueuse - Fond dur et finition d'aspect ciré - Incolore

DEFINITION

L'Huile Dure 2 en 1, en phase aqueuse a été élaborée pour faciliter la vie de l'utilisateur et lui faire faire des économies, car 1 seul produit suffit :

- a) Fond dur en impression
- b) Finition, aspect ciré.

DESTINATION

Extérieur, intérieur. L'Huile Dure 2 en 1 s'applique sur bois, tels que terrasses, caillebotis, planchers, escaliers, sur terre cuite, terre crue (plan de travail, cuisine, salle de bains), sur béton ciré et de manière générale sur tous supports absorbants.

AVANTAGES

L'Huile Dure 2 en 1, de par sa fluidité, pénètre en profondeur les matériaux qu'elle doit protéger sans en changer l'aspect originel ; incolore, inodore, anti-tâche, hydrofuge et oléofuge, en outre, l'Huile Dure 2 en 1 est un produit d'exception et écologiquement sûr.

Composition

- Huile de Soja, émulsifiant végétal, eau
- Conservateur eco label sans biocide.

Odeur

- Sans odeur – Sans Solvant.

Séchage à 20°

- 1 H - hors poussière • 6 H - Entre 2 couches • 48 H à 72 H - Séchage définitif

Destination

- Sur tous supports préalablement préparés, secs, sains et propres.
- Extérieur/Intérieur

Dilution

- Prêt à l'emploi

Consommation

- De 10 à 15 m² / litre - Selon l'absorption et la rugosité de support

Application

- Sur bois, terre cuite et terre crue, liège, béton ciré et tous supports poreux.

Matériel

- Application

- Nettoyage

C.O.V.

0,61 g/litre



Conditionnement

- 0,750 l , 2,5 l et 10 l



Élaboré sans siccatifs tels que cobalt, plomb, zirconium ; les pleines capacités fonctionnelles (dureté du film, lessivabilité, etc.) ne seront obtenues qu'après une dizaine de jours. L'entretien se fait à l'aide d'un lessiviel doux style savon noir, les taches de vin, alcool, vinaigre doivent être épongées le plus rapidement possible.

CONSEILS D'UTILISATION

Mode d'emploi

- Les supports doivent être propres, sains et secs. Bien remuer avant l'emploi, appliquer une couche d'impression et 2 couches de finition, selon la porosité et l'absorption du support à six heures d'intervalle entre chaque couche avec : spalter, serpillière, éponge. Sur support déjà traité, un ponçage est nécessaire pour créer un accrochage de l'Huile Dure 2 en 1. Essuyage de l'excédent à l'aide d'une serpillière.

Précaution d'usage

- Craint le gel, ne pas appliquer en dessous de 10° C
- Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter à l'égout. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau.